

Theater an der Ilmenau

Betreiber: Stadt Uelzen

Techn. Theaterleitung FEM Produktion Management

Tel.: 0581-9718379

Fax: 0581-9718443

Mobil: 0171-9944678

E-Mail: fem-produktion@t-online.de

Saal (max. 800 Personen)

760 Sitzplätze (fest eingebaut - Reihe 01 bis 24)

68 Sitzplätze (zustellbar im Orchestergraben - Reihe 25 bis 27)

ACHTUNG:

Bei bestuhlten Orchestergraben entfällt die Reihe 24 - da mehr als 800 Pers.

Unbedingt freizuhalten Plätze:

Reihe 9 Platz: 229 und 259 (Selbsthilfekräfte)

Reihe 24 Platz 757 bis 760 (DRK, Feuerwehr)

Schwerbehindertenplätze:

Nur in Reihe **1** Plätze 22 bis 27 und Reihe **2**, Plätze 49 bis 54

Bühne

Vollbühne: > 200 qm

Breite (Spielbreite): 14 (12) m

Tiefe (Spieltiefe): 14 (12) m

Höhe (lichtes Maß): 14 m

EV - Eiserner Vorhang

Verfahrbare Portalbrücke

Portalbreite: 8 - 11,5 m

Portalhöhe: bis 6,5 m

Handkonterzüge (Stangendurchmesser 60 mm):

2 Portalzüge (max. Last 150 kg)

23 Züge (max. Last 150 kg)

2 Panoramazüge (max. Last 150 kg)

2 Beleuchtungszüge

1. Galerie für Beleuchtung

Bühnenaushang in schwarz

Tanzboden: max. Fläche 10 x 18 m

Hauptvorhang: Samt rot - Handzug (Bühne rechts)

Orchestergraben (verfahrbar), für zusätzliche Zuschauerbestuhlung

Bzw. für 25 beleuchtete Orchesterpulte, 1 beleuchtetes Dirigentenpult

Nebenbühne

Direkt am linken Bühnenrand, direkter Zugang zur Rampe

(1,10 m Rampenhöhe)

Nightliner-Anschluss:

3 x 16 A Schuko

2 x 16 A CEE

1 x 32 A CEE

Stromversorgung

Licht:	1 x 125A CEE (Nebenbühne) 2 x 63 A CEE (Nebenbühne) 2 x 32 A CEE (Nebenbühne) 2 x 16 A CEE (Nebenbühne) 5 x 16 A Schuko (Nebenbühne) 2 x 16 A Schuko (FOH)
Ton:	1 x 63 A CEE (Nebenbühne) 1 x 32 A CEE (Nebenbühne) 2 x 16 A CEE (Nebenbühne) 1 x 16 A Powercon (Bühne links) 1 x 16 A Powercon (Bühne rechts) 1 x 16 A Powercon (Bühne Eingang) 1 x 16 A Powercon (Orchestergraben) 2 x 16 A Powercon (FOH)

Lichttechnik

Portal-Brücke	6 Stück 2 KW Stufenlinsen/Spielflächen 6 Stück 2 KW Plankonvexlinse/Spielflächen 10 Stück 1 KW Plankonvexlinse/Spielflächen 2 Stück 1 KW EniZoom Profiler 6 Stück 1 KW Fluter
Turm links	3 Stück 1 KW Plankonvexlinse 1 Stück 1 KW EniZoom Profiler
Turm rechts	3 Stück 1 KW Plankonvexlinse 1 Stück 1 KW EniZoom Profiler
Galerie	1 Stück 1 KW Profiler (links) 1 Stück 1 KW Profiler (rechts)
Vorbühne links	4 Stück 2 KW Versätze
Vorbühne rechts	4 Stück 2 KW Versätze
Z-Brücke	12 Stück 2 KW EniZoom Profiler
Versätze	2 KW Versätze Weitere Details laut Beleuchtungsplan Bühne 6 Stück 5 KW (Bühne - frei belegbar)
FOH Licht:	ZERO88 Bullfrog (96 Kanäle direkter Zugriff)
Saaldeckenbel.	Hallogenspots LED-Beleuchtung rechts und links (je 6x RGB)
Konzertlicht	18 Stück Par56 flood Spots (in Vorbühnendecke eingelassen über Orchestergraben)

Tontechnik

PA	6 Stück je Seite LD Systems V 4 (geflogen) 1 Stück je Seite LD Systems V 215B
	Digitale Stagebox 32/8 Bühne links
Monitore	2 Stück LD Systems V 8
Mikrofone	5 Stück Funkmikrofon + Ständer
FOH	Roland M400 CD-Player

Sonstiges

Intercom:
1 Stück Bühne links
1 Stück Bühne rechts (Handzug Hauptvorhang)
2 Stück FOH

Verlegung von einem MULTICORE ist nur auf der linken Saalseite möglich!

Inspizientenplatz Bühne links, incl. Durchsageanlage für alle Garderoben

Garderoben für max. 100 Personen

Cateringraum nach Absprache (laut Nutzungsvertrag)

Personal

F.-E. Müller
Technischer Leiter und Verantwortlicher Bühne, Studio und Beleuchtung gem. VStättVO

B. Pautz
Fachkraft für Veranstaltungstechnik, kommissarischer Bühnenmeister,
Assistent der technischen Theaterleitung

H. Linne
Assistent der technischen Theaterleitung

D. Kröger
Brandschutzbeauftragter

nach Bedarf weitere Bühnenhilfskräfte